L c n c toàn b toà nhà hay còn g i là l c t ng là h th ng l c n c ngay đ u ngu n nh m thanh l c toàn b ngu n n c c p cho h gia đình, khách s n và khu dân c đáp ng toàn b nhu c u s d ng n c hàng ngày.

Tr c đây h th ng này th ng s d ng b ng v t li u l c là cát (10 micron), v t li u t ng h p (1,5 micron) ho c l c b ng s i bông ép (1,0 micron) đ lo i b c n thô, và các ch t ô nhi m h u c khác trong h th ng c p n c. Tuy nhiên, nh c đi m c a chúng ngoài vi c chi m di n tích l n, thi u th m m thì hi u qu l c ch a th c s tri t đ và ph i v sinh, thay th v t li u l c sau m t chu k s d ng nên r t ph c t p và t n kém.

Nay v i công ngh siêu l c (UltraFiltration) s d ng màng Polyacrylonitrile (PAN) AAA+ cao c p không th m n c- cho phép r a ng c - kích th c màng 0,01 micron (hai l p) hoàn toàn khác bi t. Tr c đây công ngh này ch s d ng l c n c c p cho các phòng thí nghi m, nay đ c áp d ng cho các m c đích dân sinh nh m b o v toàn di n s c kho con ng i tr c tình tr ng ô nhi m ngu n n c ngày càng gia tăng.

H th ng l c t ng BPO-G series s d ng màng PAN cao c p k t h p v i van x t đ ng s d dàng lo i b hoàn toàn nh ng v t ch t có kích th c l n h n kích th c màng l c (0,01 micron) ra kh i ngu n n c d i m t áp su t không quá 2,5 bars do đó không ph i đ u t thêm b t c thi t b nào khác. Ch n c s ch, mu i khoáng và các phân t /ion nh h n 0.01 micron s qua màng màng l c. Các ph n t có kích th c l n h n, các lo i virus, vi khu n s b gi l i và th i x ra ngoài qua h th ng van t đ ng v i b n ch đ /ngày đ c l p trình tu vào m c ô nhi m c a ngu n n c.

Chúng tôi hy v ng các s n ph m này s đem đ n cho gia đình Quý khách ngu n n c s ch th c s và làm thoả lòng ng i yêu công ngh và quan tâm đ n s c kho gia đình!

BPO
ULTRAFILTRATION - 60
NEW DESIGN
HỆ THỐNG LỌC TỔNG
THIẾT KẾ MỚI
BPO
Model:
CÔNG NGHỆ SIÊU LỌC MÓ

ULTRAFILTRATION
Trước khi lọc
Vi khuẩn, virut 0,22-4 micron
Virut 0,02 - 0,35 micron
Hoá chất 0,02-0,9 micron
Vật chất hoà tan 0,03-3 micron
Hữu cơ 0,03-3,33 micron
Trầm tích 200-1000 micron
Rỉ sắt, nấm, tảo 10-100 micron
Nước cấp
CÔNG NGHỆ SIÊU LỌC M
MÀNG LỌC 0,01 Micron
Nước sau lọc
Loại b
Không
Giữ
Loại b
Độ đ
Dễ dà
Van xả bẩn tự động 4 chế độ
Giảm thiểu nước thải bỏ
Sử dụng Pin 9V
Thay thế Pin sau 1,5 năm
Dễ dàng cài đặt & vận hành
Xả bẩn